

AGT 11501 HSBE GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT



ALTERNATOR

Tip:	Sincron, monofazat, fara perii
Putere maxima:	12,0 kVA
Factor de putere:	1

MOTOR

Tip:	Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
Model:	GX 630 Euro2, New V-Twin
Diametru x cursă piston:	78 x 72 mm
Capacitate cilindrică:	688 cm ³
Raport de compresie:	9,3:1
Putere maximă:	24,6 HP
Sistem de aprindere:	Digital, cu avans variabil
Cameră de combustie:	Semisferică
Carburator:	Dublu, electrovalvă
Filtru de aer:	Dual
Combustibil:	Benzină fără plumb
Pornire:	Electrică

GRUP GENERATOR

Tensiune:	230 V / 50 Hz
Putere maxima:	11,0 kVA
Turatie:	3.000 rpm
Consum specific:	3.7 l/h la o incarcare de 75%
Grad de protectie:	IP 23
Dimensiuni de gabarit:	780x575x810 mm (L x l x h)
Capacitate rezervor:	45,0 l
Masa:	122 kg

Dotari standard:

- O priză monofazata schuko 16 A
- O priză monofazata tip CEE 32 A
- O priză monofazata tip CEE 64 A
- Protectie termica
- Protectie lipsa ulei
- Indicator nivel combustibil
- Intrerupator magnetotermic bipolar RCBO (protecție diferențială)
- Starter electric și contact de pornire cu cheie
- Acumulator 35 Ah și încărcător
- Contor ore funtionare

Dotari opționale:

- Alternator tip AVR
- Panou de automatizare
- Sistem de roti si manere
- Sistem de 4 manere pentru transport