

## AGT 12501 HSBE GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT



### ALTERNATOR

Tip:	Sincron, monofazat, fara perii
Putere maxima:	12,0 kVA
Factor de putere:	1

### MOTOR

Tip:	HONDA
Model:	Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
Diametru x cursă piston:	GX 690 Euro2, New V-Twin
Capacitate cilindrică:	78 x 72 mm
Raport de compresie:	688 cm <sup>3</sup>
Putere maximă:	9,3:1
Sistem de aprindere:	25,6 HP
Cameră de combustie:	Digital, cu avans variabil
Carburator:	Semisferică
Filtru de aer:	Dublu, electrovalvă
Combustibil:	Dual
Pornire:	Benzină fără plumb
	Electrică

### GRUP GENERATOR

Tensiune:	230 V / 50 Hz
Putere maxima:	12,0 kVA
Turatie:	3.000 rpm
Consum:	4 l/h la o incarcare de 75%
Grad de protectie:	IP 23
Dimensiuni de gabarit:	780x575x810 mm (L x l x h)
Capacitate rezervor:	45,0 l
Masa:	122 kg

**Dotari standard:**



- O priză monofazata schuko 16 A
- O priză monofazata tip CEE 32 A
- O priză monofazata tip CEE 64 A
- Protectie termica
- Protectie lipsa ulei
- Intrerupator magnetotermic bipolar
- RCBO (protecție diferențială)
- Starter electric și contact de pornire cu cheie
- Acumulator 35Ah și încărcător
- Contor ore funtionare
- Indicator nivel combustibil

**Dotari opționale:**

- Alternator tip AVR
- Panou de automatizare
- Sistem de roti si manere
- Sistem de 4 manere pentru transport