

## AGT 16503 RaSBE R45 GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT



### ALTERNATOR

Tip:

Putere maximă:

Factor de putere:

### MECC ALTE

Sincron, trifazat, cu perii

16 kVA (3~) / 8 kVA (1~)

0,8 (3~) / 1 (1~)

### MOTOR

Tip:

Model:

Capacitate cilindrica:

Putere maxima:

Regulator de turație:

Șoc:

Diametru x cursă piston:

Raport de compresie:

Combustibil:

Pornire:

Consum:

### RATO

Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV

R740D

739 cm<sup>3</sup>

22,5 HP

electronic

automat

82mm X 70mm

8.5 : 1

Benzina sfara plumb

Electrica

370 g/kWh

### GRUP GENERATOR

Tensiune:	400 V (3~) / 230 V (1~) / 50 Hz
Putere maximă:	14.5 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
Turatie:	3.000 rpm
Capacitate rezervor:	45 l
Dimensiuni de gabarit:	780 x 575 x 810 mm (L x l x h)
Grad de protecție:	IP23
Masa:	129 kg

### Dotări standard:



- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză monofazată tip CEE 32 A
- O priză trifazată tip CEE 32 A
- Protecție termică
- Protecție lipsă ulei
- Indicator nivel combustibil
- Înteruptor magnetotermic tetrapolar
- Starter electric și buton de pornire
- Acumulator 35Ah și încărcător

### Dotari opționale:

- RCBO (protecție diferențială) 15,5KVA (3~) / 5 kVA (1~)
- AVR 13,5KVA (3~) / 5 kVA (1~)
- Panou de automatizare
- Sistem de roți și manere
- Sistem de 4 manere pentru transport