

**AGT3 GX270
MOTOCOASĂ****MOTOR**

Tip:
Model:
Filtru de aer:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Combustibil:
Capacitate rezervor:
Sistem de pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
GX 270
dual
270 cm³
9,0 CP
benzina fara plumb
5,3 l
cu demaror mecanic
2,4 l/h la 6.8 CP la 3600 rpm



POWERED by
HONDA

MOTOCOASA:

| | |
|----------------------------------|---|
| Ambreiaj: | conic cu control inversat |
| Cutie de viteze: | in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi) |
| Viteze | 1°: 1,3 km/h - 2°: 2,4 km/h - 3°: 3.6 km/h 1°R: 1,3 km/h - 2°R: 2,4 km/h - 3°R: 3,6 km/h |
| Dispozitive de siguranta: | maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului); |
| Priza de putere: | independenta, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm |
| Ghidonul: | reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații |
| Roti motoare: | Pneumatice 4.00" – 10", ecartament reglabil |
| Transmisie: | profesională în baie de ulei |
| Bara de taiere: | 112/127/144 cm SF (pășioase) 117 /127/137cm SP (iarba) |
| Greutate: | 115 kg |