

AGT3DF GX340 Alpine MOTOCOSITTOARE



Motocosittoarea AGT3DF ALPINE este special concepută pentru utilizare pe pante înclinate de până la 30° datorita motorului profesional HONDA GX340 HIGH INCLINATION și a dotărilor speciale ale motocosittoarei:

- diferential cu dispozitiv de blocare;
- sistem de frânare independent pe cele două roți;
- roți cu dimensiuni mari pentru aderență sporită;
- pompă de benzină pentru alimentarea optimă cu combustibil;
- sistem de lubrifiere al motorului îmbunătățit;
- carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție la scurgerea combustibilului pe pante înclinate.



POWERED by
HONDA

MOTOR

Tip:
Model:
Filtru de aer:
Capacitate cilindrica:
Raport de compresie:
Putere maxima:
Combustibil:
Pompa de combustibil:
Capacitate rezervor:
Sistem de pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
GX 340 HIGH INCLINATION
dual
338 cm³
8.2:1
11 CP
benzina fara plumb
Da
6,1 l
cu demaror mecanic
3,1 l/h la 8,4 CP/3600 rpm

MOTOCOSITTOARE:

Ambreiaj:	conic cu control inversat
Cutie de viteze:	in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi)
Viteze	1°: 1,3 km/h - 2°: 2,4 km/h - 3°: 3.6 km/h 1°R: 1,3 km/h - 2°R: 2,4 km/h - 3°R: 3,6 km/h
Diferential:	cu dispozitiv de blocare și manetă de control
Sistem de franare:	independent pe fiecare roata, cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare
Transmisie:	profesională, în baie de ulei
Bara de taiere:	127/144 cm SF (paioase) 127/137 cm SP Tirol (iarba)
Dispozitive de siguranta:	maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului)
Priza de putere:	independenta, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații
Roti motoare:	Pneumatice 21*11-8", ecartament fix
Greutate:	122 kg