

AGT 16503 HSBE GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT



ALTERNATOR

Tip: Sincron, trifazat, cu perii
Putere maximă: 16 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
Factor de putere: 0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR

Tip: Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
Model: GX 690 Euro2, New V-Twin
Diametru x cursă piston: 78 x 72 mm
Capacitate cilindrică: 688 cm³
Raport de compresie: 9,3:1
Putere maximă: 25,6 HP
Sistem de aprindere: Digital, cu avans variabil
Cameră de combustie: Semisferică
Carburator: Dublu, electrovalvă
Filtru de aer: Dual
Combustibil: Benzină fără plumb
Pornire: Electrică

GRUP GENERATOR

Tensiune: 400 V (3~) / 230 V (1~) / 50 Hz
Putere maximă: 15.5 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
Turație: 3.000 rpm
Consum: 4 l/h la o încărcare de 75%
Clasă de protecție: IP 23
Dimensiuni de gabarit: 880x575x705 mm(L x l x h)
Capacitate rezervor: 16,0 l
Masă: 126 kg

Dotări standard:


O priză monofazată schuko 16 A
 O priză monofazată tip CEE 32 A
 O priză trifazată tip CEE 32 A
 Protecție termică
 Protecție lipsă ulei
 Contor ore funcționare
 Indicator nivel combustibil
 Intrerupator magnetotermic tetrapolar
 Starter electric și contact de pornire cu cheie
 Acumulator 35Ah și încărcător

Dotari opționale:

RCBO (protecție diferențială) 15,5KVA (3~) /
 5 kVA (1~)
 Panou de automatizare
 Sistem de roți și manere
 Sistem de 4 manere pentru transport

