

AGT3DF GX340 MOTOCULTOR



MOTOR

Tip:
Model:
Filtru de aer:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Combustibil:
Pompa de combustibil:
Capacitate rezervor:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
GX 340
dual
338 cm³
11 CP
Benzina fara plumb
Da
6,1 l
cu demaror mecanic
3,1 l/h la 8.4 CP la 3600 rpm



POWERED by
HONDA

MOTOCULTOR:

Ambreiaj:	conic cu control inversat
Cutie de viteze:	in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi)
Viteze	1°: 1,3 km/h - 2°: 2,4 km/h - 3°: 3.6 km/h 1°R: 1,3 km/h - 2°R: 2,4 km/h - 3°R: 3,6 km/h
Freza:	68 cm, 20 cutite, reglabila la 37-47-58 cm, cu sistem de control a adâncimii de lucru
Diferential:	cu dispozitiv de blocare și manetă de control
Sistem de franare:	independent pe fiecare roata, cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare.
Dispozitive de siguranta:	maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului)
Priza de putere:	independenta, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații
Roti motoare:	Pneumatice 5.00" – 10", ecartament reglabil
Greutate:	115 kg