

WAGT 220 DC BSB GENERATOR DE SUDURA SI CURENT TRIFAZAT



ALTERNATOR:

Tip:	Cu perii, pentru sudare în c.c.
Curent de sudare:	40 ... 220 A
Tensiune de sudare:	21,5 ... 28,8 V
Tensiune de amorsare:	73 V
Ciclu de lucru:	220A-35% / 170A-60%
Putere maximă:	6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
Factor de putere:	0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR:

Tip:	OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
Model:	SERIES 2100
Capacitate cilindrica:	420 cm ³
Putere maxima:	14 CP
Combustibil:	benzina fara plumb
Capacitate rezervor:	6,6 l
Pornire:	Demaror mecanic

BRIGGS & STRATTON

GRUP GENERATOR:

Curent maxim de sudare:	200 A, la 35% timp de utilizare
Diametru maxim electrod:	4,0 mm
Tensiune:	400 V (3~) / 230 V (1~)
Frecvență:	50 Hz
Putere maximă:	6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
Turație:	3.000 rpm
Dimensiuni de gabarit:	820 x 548 x 568 mm (L x l x h)
Masă:	88.5 kg



Dotări standard:

O priză monofază schuko 16 A
O priză trifază tip CEE 16 A
Borne pentru curentul de sudare
Comutator pentru reglarea în trepte a
curentului de sudare
Protecție termică
Protecție lipsă ulei
Contor ore funcționare

Dotări opționale:

Sistem de roți și mânere; Cabluri sudura